

KOSZTORYS OFERTOWY**"Remont przepustu pod drogą gminną
Stale - Małek"**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Ilość x cena jednostkowa netto
1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	70,00		
2	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	376,20		
3	Analogia do KNR 15-01 0206-08	Rozbiórka rurociągów o śr. 200 cm z mechanicznym wydobyciem rur	m	25,20		
4	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	19,44		
5	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	54,21		
6	KNR 2-01 0325-02	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 3m w grunt.nawodnion. kat.III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic	m2	79,20		
7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	140,36		
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	140,36		
9	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2	140,36		
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	140,36		

11	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 20	m2	140,36		
12	KNNR 4 1312-12	Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" II. kl zbrojenia, łączonych na uszczelkę gumową o śr. 2000 mm	m	26,40		
13	KNR 13-12 1505-05	Ścianki czołowe żelbetowe przepustów na ławie betonowej z płytą denną	m3	55,90		
14	KNNR 1 0319-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II (grunt dowieziony przez Wykonawcę)	m3	105,00		
15	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	70,00		
16	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m2	70,00		
17	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	70,00		
18	Analogia do KNNR 6 0307-06	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 1,5 x 3 m i grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	70,00		
19	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg	m	24,00		
20	Analogia do KNR 2-11 0413-04	Wykonanie koszy z siatki stalowej z wypełnienie materiałem kamiennym o wymiarach 2.20x2.0x0.3 m	m3	15,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						

.....
Podpis osoby upoważnionej